

2合1 - LTE双频传输 有源GPS天线

MHS035430 是一款坚固耐用的永久安装，2合1天线，用于内置GPS功能的Microhard LTE / 4G / 3G GSM蜂窝调制解调器。这种天线提供了一个简单有效的一体化天线解决方案。

有源 GPS

LTE / 3G 双频

稳固的设计

3 dBi 增益 (GSM)

耐候



特性

频率 (GSM)	698 - 900 MHz & 1800 - 2100 MHz	电流 (典型)	2.5V - 6.6mA
频率 (GPS)	T1 1575.42 ± 1.023 MHz		3V - 8.6mA
增益 (GSM)	3 dBi	工作温度	4V - 12.6mA
增益 (GPS)	28 dB		5V - 16.6mA
输出阻抗	50 Ohm	接口	-40°C to +85°C
驻波比	2.0 Max	线缆	SMA Male x 2
电压	2.3 ~ 5.5V	尺寸	RG174 (5m x 2)
噪声图	1.5 dB	重量	80 x 80 x 45 mm
		安装	Approx. 30 grams
			螺丝固定安装

Contact Information

Microhard Systems Inc.
150 Country Hills Landing N.W.
Calgary, AB, Canada T3K 5P3

Email: info@microhardcorp.com
Tel: (403) 248-0028
Fax: (403) 248-2762

Copyright 2013 Microhard Systems Inc.
Specifications subject to change without notice.


 microhard SYSTEMS INC.

www.microhardcorp.com